

Halogen- und HMI-Brenner für Film und Video

hetron 6/2003

Anwendung/Bemerkung	Bezeichnung	Volt	Watt	Socket	I/mm	I/Kont	°K	h
CL12 Amateurkameralicht	10481802	13	20	G4			x	x
CL12 Amateurkameralicht	11721002	13	35	G4			x	x
CL12 Amateurkameralicht	nicht mehr erzeugt	12	75	G4			x	x
Hand- und Kameraluchten	BLV, keine Foto!	12	35	GY6,35			x	2000
Hand- und Kameraluchten	BRL	12	50	G6,35			3200	50
Hand- und Kameraluchten	FCR	12	100	G6,35			3400	50
Sachtler R75H Kameraluchte	Capsuleline Pro	12	75	GY6,35			3000	3000
A. Bauer UL-2, Ianiro Aladino u. Gulliver, CL16								
Kaltspiegel 60°	-	12	20	GU5,3			x	4000
Kaltspiegel 38°	-	12	35	GU5,3			x	4000
Kaltspiegel 60°	-	12	35	GU5,3			x	4000
Handlicht mit Akkugürtel, Li-Ion 14,4V	64633 HLX	15	150	G6,35				50
kobold RL250, Sachtler R250H, Gulliver								
kobold RL250, Sachtler R250H	64640 HLX	24	150	G6,35			3400	50
kobold RL250, Sachtler R250H	64655 HLX	24	250	G6,35			3400	50

kobold P30/30 Handleuchte	DXM	30	250	P28s	?	?	3400	x
kobold RL250, Sachtler R250H Handleuchte	EPL	30	250	GY6,35			3400	x
Ianiro RED HEAD, kobold ST800, ARRI-800								
kobold ST800, ARRI-800	FAD	120	650	R7s-21	89,0		3200	
kobold ST800, ARRI-800	DXX	230	800	R7s-21	78,8	75,0	3200	75-150
kobold RL300/SM300, Sachtler R300H, Ianiro Liliput								

kobold RL300, Sachtler R300H	64514	120	300	GX6,35			3400	75
kobold RL300/SM300; Sachtler R300H	VL150	230	150	GX6,35			3400	25
kobold RL300/SM300; Sachtler R300H	64502	230	150	GX6,35			3400	25
kobold RL300/SM300; Sachtler R300H	VL300	230	300	GX6,35			3400	20
kobold RL300/SM300; Sachtler R300H	64515	230	300	GX6,35			3400	15
kobold RL300/SM300; Sachtler R300H	64516	230	300	GX6,35			3200	75
Ianiro MINISPOT	CP81	230	300	GY9,5			3200	180
Ianiro MINISPOT	CP82	230	500	GY9,5			3200	180
kobold RL650, Sachtler R650H	CP89	230	650	GY9,5			3200	150-180
kobold RL650, Sachtler R650H	DYS	120	600	GY9,5				
	DYR	240	650	GY9,5			3200	50
Ianiro-Liliput	64540	230	650	GX6,35			3400	15
Brenndauer 15h	64575	230	1000	GX6,35			3400	15
Brenndauer 75h	65576	230	1000	GX6,35			3200	75
Ianiro MINILITE	EME - klar	230	800	R7s	119,1	-	3200	250
	EMF- matt	230	800	R7s	119,1	-	3200	250
	FDG/EKJ	230	1000	R7s-15	125,1	121,7	3400	15
	DYC	245	1000	R7s	126,0	122,0	3200	150
Ianiro BLONDES	FEX	230	2000	RX/S-21	141,5	138,1	3400	300

HMI-Brenner, heiss zündbar	MSR125 HR			GY9,5				
HMI-Brenner, heiss zündbar	MSR200 HR			GY9,5				
HMI-Brenner, heiss zündbar	MSR200 HR			GY9,5				